

1. Abbildung der Säge



2. Kurzbeschreibung der Säge samt Ausstattungsdetails

Die Bandsäge **pulldown 160.120** ist eine Manuelle Metallbandsäge mit großem Schnittbereich und ist konzipiert für den Einsatz in Werkstätten und auf Baustellen. Bei dieser transportablen Maschine sind Schnitte von 90° sowie Gehrungsschnitte stufenlos bis 30° (Schwenkwinkel somit 60°) möglich.

Der Sägevorschub erfolgt manuell durch ziehen am Handführungshebel!

Ausstattungsdetails:

- stabiler Aluminium – Gussrahmen
- leichtes und bequemes spannen des Materials durch Schnellspanneinrichtung
- einfache Einstellung der Säge auf Gehrungsschnitte durch Drehen des Sägerahmens
- Start - Stop - Funktion erfolgt durch Schalter im Handführungshebel
- Hartmetall Sägebandführungen und Führungsrollen
- Bi - Metall – Sägeband M 42

3. Optionales Zubehör

- Tischuntergestell
- Wanne mit Kühleinrichtung (Pumpe und 12 Liter Vorratsbehälter)
- Materialanschlag 300 mm
- Tenzomat /Bandspannungsmessgerät
- Rollenbahn M

4. Technische Daten

Schnittkapazität				
	90°	Ø 120 mm	160 x 70 mm	145 x 120 mm
45°	Ø 95 mm	100 x 70 mm	120 x 90 mm	90 mm
60°	Ø 55 mm	60 x 60 mm	60 x 60 mm	60 mm

Materialauflagehöhe	90mm
Sägebanddimension	1620x13x0,65mm
Schnittgeschwindigkeit	35/70 m/min
Antriebsleistung	0,25-0,37 kW (Gesamtanschlusswert 0,85 kVA)
Reststücklänge	20 mm
Kleinster Durchmesser	5 mm
Abmessungen L x B x H	800 x 380 x 450 mm
Gewicht	38 kg