

1. Abbildung der Säge



2. Kurzbeschreibung der Säge samt Ausstattungsdetails

Die Maschine **workline 410.280 DGH** ist eine halbautomatische Doppelgehrungs-Bandsäge in Schwenkrahmen-Ausführung. Der Gehrungsbereich der Säge reicht von 30° links stufenlos bis 30° rechts. Das Model workline 410.280 DGH verfügt über einen hydraulischen Vollhubspannstock und eine einfach zu bedienende Steuerung.

Ausstattungsdetails

- Doppelgehrung 30° - 45° - 90° - 45° - 30°
- Hydraulischer Vollhubspannstock
- Stufenlos einstellbare Sägebandgeschwindigkeit
- Stufenlos einstellbaren Sägevorschub und Schnittdruck
- Automatische Schnittdruckregulierung
- Präzisions-Hartmetall-Sägebandführungen
- Leistungsstarker Antriebsmotor mit 2,2 kW
- Einfache, leicht verständliche Steuerung
- Bedienpult in ergonomischer Position
- Groß dimensioniertes Hydraulikaggregat
- Maschine nach den aktuellen CE Normen und Sicherheitsrichtlinien ausgeführt

3. Technische Beschreibung

3.1. Maschinengestell

Eine verwindungs-steife Schweiß-Konstruktion mit integriertem Kühlmittel-Behälter und Hydraulikaggregat.

3.2. Sägerahmen

Eine stabile, vibrationsarme Schweiß-Konstruktion sorgt für hohe Laufruhe und präzise Sägeschnitte.

3.3. Lagerung des Sägerahmens

Der Sägerahmen ist an der Gehrungskonsole in präzisen, verschleißfreien Führungsbuchsen gelagert.

3.4. Gehrungskonsole

Die Gehrungskonsole ist mittels stabiler und verschleiß armer Lagerung mit dem Maschinengestell verbunden. Der Drehpunkt der Gehrungskonsole ist in der Achse der vertikalen Materialauflage und ermöglicht Gehrungsschnitte ohne Längenausgleich.

3.5. Spannstock

Der Spannstock ist mit einem groß dimensionierten Vollhubzylinder ausgestattet und kann optional mit einer Spanndruckregulierung zur sensiblen Einstellung des maximalen Spanndruckes ausgestattet werden. Der Spannstock ist als Niederzug-Ausführung konzeptioniert und spannt das Material stets zur hinteren Spannbacke und der horizontalen Auflage.

3.6. Sägebandspannung

Das Sägeband wird manuell gespannt und die Bandspannung, sowie ein eventueller Sägebandbruch elektrisch überwacht.

3.7. Sägebandführung

Die seitliche Führung des Sägebandes erfolgt mittels vorgespannten Hartmetall-Gleitführungen. Die Bandrückenführung erfolgt über verschleißarme Hartmetall-Führung. Die linke Sägebandführungs-Einheit ist über einen stabilen Halter auf einer Prismenführung auf die Materialbreite einstellbar.

3.8. Sägebandantrieb

Der Antrieb des Sägebandes erfolgt über einen frequenzgeregelten 2,2 kW Industriemotor und ein groß dimensioniertes Schneckengetriebe. Die Sägebandgeschwindigkeit kann stufenlos von 20 – 120 m/min. am Bedienpult eingestellt werden.

3.9. Sägevorschub und Schnittdruckregulierung

Der Sägevorschub erfolgt hydraulisch über einen Hydraulikzylinder und wird am Bedienpult eingestellt. Der Schnittdruck wird von einer automatischen Schnittdruckregulierung permanent überwacht und der Materialform angepasst. Die Sensibilität der Schnittdruckregulierung kann individuell eingestellt werden.

3.10. Hydraulikanlage

Das Hydraulikaggregat ist groß dimensioniert und leicht zugänglich an der Vorderseite der Maschine platziert. Der Ventilblock der Hydraulikanlage ist separiert, zur einfacheren Wartung und Einstellung angebracht.

3.11. Bedienelemente und Steuerung

Sämtliche Bedienelemente der Bandsäge sind auf einem frei positionierbaren Bedienpult gesammelt platziert. Die Steuerung ist einfach verständlich aufgebaut und bietet neuen Benutzern durch die Klartextanzeige sowie dem Dialogsystem einen leichten, schnellen Einstieg.

4. Arbeitsablauf

- Material einlegen und ausrichten
- Sägerahmen auf die benötigte Hubhöhe einstellen
- Sägerahmen auf den gewünschten Gehrungswinkel einstellen
- Gegebenenfalls den Spannstock verschieben
- Sensibilität der Schnittdruckregulierung einstellen
- Halbautomatischen Zyklus per Tastendruck starten
- Sägebandgeschwindigkeit einstellen bzw. nachjustieren
- Material wird durchgesägt und der Sägerahmen fährt wieder in Ausgangsposition
- Antriebsmotor schaltet ab und Spannstock öffnet sich

5. Optionales Zubehör

- Hydraulische Bündelspanneinrichtung
- Digitale Gehrungsanzeige
- Spanndruckregulierung
- Seitenabtropfbleche rechts und links
- Microsprüheinrichtung
- Hydraulische Bandspannungsanzeige
- Laser-Liner / Lasermessleitlinie
- 3. Kühlmittelzuführung

- Halogen-Arbeitsleuchte
- Spänespühpistole
- Tenzomat /Bandspannungsmessgerät
- Materialanschlag 500 mm
- Sync-Free / Synchronisierter Freihub XNCA
- Rollenbahn T und X
- Stellfüße

6. Technisches Datenblatt

Schnittkapazität					
	90°	Ø280 mm	410 x 280 mm	410 x 280 mm	280 mm
	45° R	Ø280 mm	310 x 150 mm	260 x 280 mm	270 mm
	45° L	Ø280 mm	330 x 100 mm	290 x 280 mm	280 mm
	60° R	Ø210 mm	205 x 100 mm	175 x 280 mm	190 mm
	60° L	Ø220 mm	225 x 100 mm	170 x 280 mm	210 mm

Kleinster zu sägender Durchmesser	5mm
Materialauflagehöhe	756mm
Sägebanddimension	3800x0,9x27mm
Antriebsleistung	2,2 kW
Schnittgeschwindigkeit	20-120 m/min.
Abmessungen LxBxH	2130 x 1070 x 1440 mm
Gesamtgewicht	570 kg